

# LINHA DE FATIADORES PRIX

Com o objetivo de continuar atendendo às necessidades de seus clientes e criando valor para eles, a Toledo do Brasil acrescentou em seu mix de soluções os fatiadores de frios e de carne. Eles atendem integralmente às legislações vigentes, o que oferece extrema proteção contra acidentes, tanto na parte elétrica, quanto na mecânica.

Com design compacto, ergonômico e de operação simples e silenciosa, são destinados para uso profissional contínuo. Possuem características exclusivas, como a quarta geração de lâminas que oferece menor contato com o produto no momento do corte, e o painel de comandos integrado ao equipamento, proporcionando segurança para o operador e fácil higienização.

### **OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA**

Possuem pés ajustáveis e resistentes com apoios em borracha no formato de ventosas, oferecendo um posicionamento correto e seguro para as operações de corte.

O painel de comandos é integrado e de fácil identificação, tornando a operação simples e segura. Possuem sinalização luminosa quando o fatiador de frios está ligado.

Fabricado por ABM Company SRL • Milão - Itália

Certificado Nº 22.1373

Em conformidade com as legislações vigentes.







### PRATO ESPAÇOSO

Prato espaçoso e ergonômico para facilitar o acondicionamento dos produtos e a operação de corte.
Possibilita o posicionamento de produtos com altura elevada, como é o caso de algumas peças de mortadelas, sem a necessidade de cortá-las antes de apoiá-las no fatiador.

### PAINEL DE COMANDOS TOUCH

Exclusividade do modelo Veloce 350A, dispõe painel touch para acionamento da lâmina e movimento automático do carro, com ajuste de velocidade em 10 níveis e seleção do curso de corte em 3 níveis. Permite também a pré-seleção da quantidade de fatias.

### REGULADOR DE VELOCIDADES

Exclusividade do modelo Supremo 350A, ele dispõe em seu painel um regulador de velocidade, com possibilidade de fatiar de 16 á 56 fatias por minuto, oferecendo maior flexibilidade e precisão no corte.



#### **ROBUSTEZ**

Construídos em alumínio puro anodizado e aço inoxidável, o que oferece extrema proteção contra oxidação, proporcionando facilidade na limpeza e major durabilidade.

### **QUALIDADE NO CORTE**

Possuem sulcos no prato e no suporte de apoio dos produtos para facilitar o deslizamento durante o corte e um sistema automático de tensionamento da correia, o que permite maior precisão nos cortes, mesmo em produtos com maior atrito e rigidez.

#### **AFIADOR INTEGRADO**

Possuem afiador de lâmina de corte integrado e, de acordo com a legislação vigente.





# **SEGURANÇA**

Desenvolvidos com componentes elétricos certificados internacionalmente e em conformidade com as legislações vigentes, proporcionam segurança durante o corte.



## **HIGIENE**

Superfícies projetadas e construídas com cantos arredondados impedem o acúmulo de líquidos e resíduos, proporcionando facilidade na limpeza, mais durabilidade, além de não contaminar os produtos a serem fatiados.



# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Toledo do Brasil oferece o único pós-venda de fatiadores com abrangência no país inteiro. Os serviços são realizados por aproximadamente 430 técnicos próprios, treinados para trabalhar com esse produto, distribuídos por todas as regiões do Brasil.

A abrangência nacional, exclusividade da empresa, é reforçada pelas 23 filiais localizadas nas principais cidades do país, além das Oficinas Técnicas Autorizadas (OTAs), espalhadas, também, por todo o território brasileiro.

# PROTEÇÃO IP

Todos os fatiadores tem classificação IP54 e IP69, o que garante resistência à umidade. No entanto é importante evitar jatos d'água, pois corre o risco de danificar o produto.

Exclusividade do fatiador de carnes Filetto com IP 65, oferece proteção adicional ao motor contra a presença de líquidos, como o sangue, durante o processo.

Devido à qualidade no processo de fabricação dos fatiadores, a operação é realizada com movimentos suaves e precisos, não exigindo esforços demasiados dos operadores. De perfil baixo, facilitam a colocação dos produtos para a operação de corte.

Possuem manoplas ergonômicas de simples manuseio, de fácil higienização e painel de comandos integrado, possibilitando acesso rápido e fácil a todos os comandos de operação. Também oferecem manopla para ajuste da espessura do corte, com fácil leitura e manuseio.

### LÂMINA DE CORTE

Construída em aço especial de alta durabilidade, reduz a quantidade de intervenções para afiação, oferecendo enorme vantagem sobre as demais que estão no mercado.

Projetada de modo que apenas 8 mm da área de corte entre em contato com o produto que está sendo fatiado.

Isso permite o corte de forma mais eficiente e diminui o desgaste da lâmina, pois há menor resistência do produto sobre ela.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Mezzo 300S	Mezzo 300 AS	Supremo 350S	Supremo 350A	Veloce 350A-	Filetto 350C		
Movimento	Semiautomático	Automático e semiautomático	Semiautomático	Automático	Automático	Semiautomático		
Diâmetro da lâmina (mm) 300		300	350	350	350	350		
Rotações/minuto	200	200	200	200	200	205		
Tensão de alimentação (Vca)	220	220	220	220	220	220		
Potência do motor da lâmina (kW)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,27		
Potência do motor do prato (kW)	N/A	0,09	N/A	0,09	0,2	N/A		
Consumo (kWh)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
Abertura máxima de corte (mm)	15	15	15	15	15	20		
Velocidade de corte (fatias/min)	Manual	40	Manual	de 16 a 56	de 40 a 60	Manual		
Curso de corte	N/A	N/A	N/A	N/A	3 níveis	N/A		
Pré-seleção da quantidade de fatias	N/A	N/A	N/A	N/A	de 1 a 99	N/A		
		САРА	CIDADE DE CORTE					
Produtos com face quadrada (mm)	180 x 180	180 x 180	200 x 200	200 x 200	200 x 200	265 x 265		
Produtos com face retangular (mm)	220 x 180	220 x 180	285 x 155	285 x 155	285 x 155	320 x 265		
Produtos com face circular (mm)	200	200	235	235	235	265		
ESPECIFICAÇÕES								
Pé a Pé (mm) - lados internos	427 x 322,5	427 x 322,5	440 x 580	440 x 580	440 x 580	450 x 590		
Largura total (mm)	684	684	797	797	797	718		
Profundidade total (mm)	596	596	662	662	662	640		
Altura total (mm)	505	600	614	677	700	575		
Peso líquido (kg)	35	44	46	55	55	43		

# VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP	(18)	3303 - 7000
Belém, PA	(91)	3182 - 8900
Belo Horizonte, MG	(31)	3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP	(19)	3829 - 5800
Campo Grande, MS	(67)	3303 - 9600
Cuiabá, MT	(65)	3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR	(41)	3521 - 8500
Fortaleza, CE	(85)	3391 - 8100
Goiânia, GO	(62)	3612 - 8200
Luís Eduardo Magalhães, BA	(77)	2122 - 0500
Manaus, AM	(92)	3212 - 8600
Maringá, PR	(44)	3306 - 8400

Especificações	técnicas	sujeitas	a	alterações	sem	prévio	aviso.	
Empropo/produ	to honofi	oiodo(o)	n	ala Lai da le	aform	ótioo		

Palmas, TO	(63)	3232 -	5200	
Porto Alegre (Canoas), RS	(51)	3406 -	7500	
Recife, PE	(81)	3878 -	8300	
Ribeirão Preto, SP	(16)	3968 -	4800	
Rio de Janeiro, RJ	(21)	3544 -	7700	
Salvador (Lauro de Freitas), BA	(71)	3505 -	9800	
São José dos Campos, SP	(12)	3203 -	8700	
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP	(11)	4356 -	9404	
Sorriso, MT	(65)	3928 -	9400	
Uberlândia, MG	(34)	3303 -	9500	
Vitória (Serra), ES	(27)	3182 -	9900	

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.



